



Highest Ideas Products

CM 200

Standalone Card Time Attendance System



Standalone Card Time Attendance System

HIP-CM 200 เป็นเครื่องบันทึกเวลาด้วยระบบ Card ที่มีประสิทธิภาพสูง คุณสมบัตินี้เด่นของตัว CM 200 นี้ คือสามารถรองรับ Card ได้ 30,000 และ 50,000 ใบ ซึ่งมากที่สุดในตลาดขณะนี้ หน้าจอ Display มีขนาดใหญ่ สามารถแสดงผลได้ถึง 4 บรรทัด รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เสียงตอบรับ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของ Display ที่แสดงบนตัวเครื่อง และสามารถตั้งกริ่งเตือนได้สูงสุดถึง 8 ช่วงเวลา รองรับการทำงานใน รูปแบบ Standalone ซึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดเวลา มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง สำหรับการเชื่อมต่อนั้นมีครบทุกฟังก์ชัน คือการต่อแบบ RS232, RS485, TCP/IP ดังนั้นเครื่องรุ่น HIP-CM 200 จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในท้องตลาด RFID ในเรื่องของระบบบันทึกเวลาในปัจจุบัน

PABX



บริษัท พี เอ็ม เอเชีย ไทย จำกัด PABXTHAI CO., LTD.
 9/108 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามพราน 17 เขตบางพลี 10230
 TEL:0-2542-4227 (AUTO) FAX:0-2542-4104,0-2932-8090

Certificated of ISO 9001 : 2000 A21 7533

รูปแบบการเชื่อมต่อ (Connection)

Network Configuration (TCP/IP)



คือเป็น Network โดยไม่ TCP/IP สามารถต่อเข้ากับระบบ Network เป็นฐานได้ โดยกำหนด IP Address กับตัว CM 200

Network Configuration (RS 485)



คือเป็น Network โดยไม่ RS485 Converter เป็นตัวแปลงสัญญาณ สามารถต่อได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร

Network Configuration (RS 232)



Standalone

Feature CM 200

- ใช้การ์ดในการบันทึกเวลา (Card Time Attendance)
- ระบบ Standalone ทำงานได้ด้วยโหมด โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
- ระบบการทำงานภายในแบบ 32 Bits บน Linux OS ทำงานได้เสถียรและแม่นยำ
- รองรับ Card ได้ 30000, 50000 ใบ และเก็บข้อมูลได้ 50000, 80000 รายการ
- ตัวเครื่องสามารถอ่าน Card ในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที
- จอ LCD พร้อม Backlight แสดงผลขนาดใหญ่มองเห็นแม้ในที่มืดสนิท
- หลอด LED สีเขียวและสีแดงแสดงสถานะการทาบบัตร
- มีเมนูที่เลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เชื่อมต่อแบบ RS 232, RS 485, TCP/IP
- ระบบ Sleep Mode เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- สามารถใช้ร่วมกับบัตร Proximity ทั่วๆไป
- โปรแกรมสำเร็จรูปใช้งานง่าย
- ดีไซน์สวยหรู แข็งแรง ทนทาน ทำจากวัสดุขั้นดี
- มีแผงรองด้านหลัง เพื่อง่ายสำหรับติดตั้ง
- ระบบ Manager ควบคุมการใช้งานเครื่องได้ 3 ระดับ
- มีชุดพัฒนาโปรแกรม SDK Communication เพื่อสร้าง Software ทำงานร่วมกับตัวเครื่อง เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมและผู้ดูแล (Option)
- สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Window 98, 2000, XP

Specification

Size:	190 (L) x 136 (W) x 36mm (H)
Register capacity:	30,000/50,000
Record capacity:	50,000/80,000
Algorithm version:	2006
Hardware platform:	ZEM300
Operating system:	Linux
Communications:	RS232, RS485, TCP/IP (standard)
Baud rate(bps)	9,600 ,38,400 ,115,200
Identification time:	<=1 second
Operating temperature:	0-45 C
Operating humidity:	10%-80%
Standard function:	work code, function key, scheduler bell
LCD Display:	Blue Backlight
Register	1D card (EM compatible card) serial number
Support language:	Thai, English
Optional:	backup supply, modem, printer



บริษัท พี เอ็ม เอกซ์ ไทย จำกัด PABXTHAI CO., LTD.
 9/108 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 TEL:0-2542-4227 (AUTO) FAX:0-2542-4104,0-2932-8090